

BETONERA VOLTEO DIRECTO 1HP HVD- R240 CON REDUCTOR ELÉCTRICO

Esta betonera de volteo directo con motoreductor eléctrico es silenciosa y libre de mantenimiento. Es un equipo liviano y muy resistente, de fácil transporte e ideal para obras de albañilería.

Fabricado en acero tubular de alto espesor, con soldaduras periférica completa.

Trompo fabricado con plancha acero de espesor 2 y 3mm con borde reforzado de acero macizo.

Trompo con 3 aspas de mezclado de acero alto espesor.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	BETONERA VOLTEO DIRECTO HVD- R240
Capacidad de llenado	240 L
Capacidad de mezclado	220 L
Potencia de motoreductor	1 HP
Motor Eléctrico	Con protección IP56
Velocidad de giro del mezclado	28 rpm
Capacidad por hora	3.3 mts3 /hora
Reductor	1:38
Dimensiones	1350 x 750 x 1100 mm
Peso	75 kg
Código interno	1802000005160

CARACTERÍSTICAS

- Pintura electroestática al horno.
- Mango ergonómico.
- Ruedas impinchables de goma maciza.
- Manto del tambor fabricado en plancha de 2mm y base de 3mm.
- Silenciosa y libre de mantenimiento.
- Motoreductor eléctrico de 220 Volts; 50 hertz