



LÍNEA
CONSTRUCCIÓN



Gran rendimiento
fácil vertido.



BETONERA VOLTEODIRECTO HVD 150G

Betonera de volteo directo con motor gasolina Loncin. Liviana y muy resistente, práctica en su transporte, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material, ya que tiene una altura apropiada para el vertido.

TROMPO ERGONÓMICO

Sistema de vaciado por medio de volteo directo, el cual optimiza el trabajo operativo.



RUEDAS INPINCHABLES

Ruedas de goma resistentes y de alta durabilidad.



> CARACTERÍSTICAS

- Protección de motor fabricado en plancha de acero.
- Soporte motor, base soldada con ranuras para tensar correa.
- Protección corona.
- Piñón cubierta de acero con acceso para engrase de engrapes.
- Protección rodamientos piñón chapa contra el agua.
- Estructura base fabricada con perfil de acero que permite deformación y ruptura por fatiga.
- Eje de rueda de acero angular reforzado.
- Motor gasolina Loncin 5,5 HP.



BETONERA VOLTEODIRECTO HVD 150G

Diseñada como una excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos, uso profesional con gran rendimiento de mezclado, fácil operación y mínimo costo de mantención. Giro del trompo por sistema corona/piñón, y de descarga directa mediante un volteo frontal tipo móvil, montadas sobre chasis de dos ruedas de caucho duro.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	BETONERA VOLTEODIRECTO HVD 150G
Capacidad de llenado	150 L
Capacidad de mezclado	120 L
Motor	Gasolina Loncin G160F
Potencia del motor	5,5 HP
Velocidad de giro del mezclado	26 rpm
Dimensiones	1460 x 800 x 1500 mm
Peso	128 kg
Código interno	1802000515055