



LÍNEA  
CONSTRUCCIÓN

► Gran rendimiento  
fácil vertido.



### BETONERA VOLTEOLATERAL HV 150E

Esta betonera de hormigón portátil es una excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos y para trabajos en donde no se requiera una gran cantidad de hormigón como veredas, terminaciones, etc.

#### TROMPO ERGONÓMICO

Fabricado con materiales de alta resistencia y de buen calibre. Pintura electrostática que da mayor protección contra la abrasión y la corrosión



#### RUEDAS INPINCHABLES

Neumáticos reforzados con el objetivo de poder mantener la estructura sin que se deforme en cada pérdida de presión manteniéndose fijo a la llanta.



## ► CARACTERÍSTICAS

- Soporte motor, base soldada con ranuras para tensar correa.
- Protección corona.
- Piñón cubierta de acero con acceso para engrase de engrapes.
- Estructura base fabricada con perfil de acero que permite deformación y ruptura por fatiga.
- Eje de rueda de acero angular reforzado.
- Motor eléctrico Soga 1,5 HP.



## BETONERA VOLTEOLATERAL HV 150E

Diseñada como una excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos, uso profesional con gran rendimiento de mezclado, fácil operación y mínimo costo de mantenición. Giro del trompo por sistema corona/piñón, de descarga directa mediante un volteo lateral, montadas sobre chasis de dos ruedas de caucho reforzado.



## ➤ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	BETONERA VOLTEOLATERAL HV 150E
Capacidad de llenado	150 L
Capacidad de mezclado	120 L
Motor	Eléctrico Soga
Potencia del motor	1,5 HP
Velocidad de giro del mezclado	26 rpm
Dimensiones	800 x 1350 x 1450 mm
Peso	137 kg
Código interno	1806000001502