



LÍNEA
CONSTRUCCIÓN



Resistente
y de gran capacidad



BETONERA VOLTEO LATERAL HV 400G

Mezcladora de hormigón de uso profesional, excelente alternativa para trabajar en faenas y ambientes de grandes volúmenes de mezcla.

TROMPO RESISTENTE

Fabricado con planchas de acero, lo que le permite soportar grandes deformaciones sin fallar con altos esfuerzos de tensión.



RUEDAS MACIZAS

Naumáticos reforzados con el objetivo de poder mantener la estructura sin que se deforme en cada pérdida de presión manteniéndose fijo a la llanta.



CARACTERÍSTICAS

- Volante de gran diámetro, se puede girar con la mínima fuerza posible.
- Trompo fabricado con planchas de acero de 3 mm la cual soporta grandes deformaciones sin fallar con altos esfuerzos de tensión.
- Transmisión de correa en "V" con polea intercambiable.
- Motor de 5,5 HP Loncin.
- Corona resistente, su fabricación en fundición tiene buena resistencia al desgaste y no sufre deformaciones a llevarla a tensiones de quiebre.
- Estructura fabricada en perfil de 5 mm la cual soporta más de 200 kg. De fácil limpieza y mantenimiento.



BETONERA VOLTEO LATERAL HV 400G

La mezcladora HV 400G sirve para la elaboración de hormigón o concreto.

Posee gran capacidad para llevar a cabo la mezcla del cemento, los áridos y el agua.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	HV 400G
Capacidad volumétrica del trompo	400 L
Producción por ciclo	320 L
Número de ciclos por hora (aprox.)	20
Producción por hora (aprox.)	4,05 m ³
Potencia motor	5,5 HP
Motor	LONCIN Gasolina
Velocidad del motor	3000 rpm
Velocidad de giro	27 rpm
Peso con motor	278 kg
Dimensiones	1650 x 1130 x 1750 mm
Código interno	1809000000410