



LÍNEA
CONSTRUCCIÓN

► Turbo calefactor
Diésel industrial



TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER BGO-30C-1

Este turbo calefactor Industrial está diseñado para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados, sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar. Puede utilizarse hasta 4.000 msnm.

ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Sistema automático de encendido para dar mayor seguridad al funcionamiento.



SENSOR DE LLAMA

Sensor que evita las fugas en el equipo.



INDICADOR DE TEMPERATURA

Panel que indica la temperatura a programar deseada y la temperatura ambiente.



POTENCIÓMETRO

Selector de temperatura deseada para operar.





➤ TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER BGO-30C-1

Turbocalentador Industrial KRAFTER de 30 KW es la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.

El Modelo BGO-30C-1 Puede usarse hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar.



➤ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO INDUSTRIAL	BGO-30C-1
Potencia (entrada de calor)	30 kW
Voltaje/Frecuencia	220 - 240 V /50 Hz
Tasa de flujo de aire	793 (m ³ /h)
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	2,4 L/h
Área de calefacción	200 m ²
Potencia de motor	340 W
Clasificación de fusible	T3, 15 A
Peso neto	26.5 kg
Dimensiones	1050 x 515 x 695 mm
Capacidad del estanque	50 L
Rango de operación	~17 h
Válvula de combustible	Si
Manilla	1
Termostato ambiente	Incorporado
Luz de detección de falla	Incorporado
Código interno	1810000030130