



EQUIPOS DE
CONSTRUCCIÓN

➤ Turbocalentador
Diésel.



TURBOCALEFACTORES KRAFTER TD20

Los Turbocalentadores Krafter están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.


ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Sistema automático de encendido para dar mayor seguridad al funcionamiento



SENSOR DE LLAMA

Sensor que evita las fugas en el equipo



INDICADOR DE TEMPERATURA

Panel que indica la temperatura deseada y la temperatura ambiente



POTENCIÓMETRO

Selector de temperatura deseada para operar





TURBOCALEFACTORES KRAFTER TD20

Los Turbocalefactores Krafter son la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELOS	TD 20
POTENCIA (ENTRADA DE CALOR)	20 Kw
VOLTAJE / FRECUENCIA	230 V/ 50 Hz
TASA DEFLUJO DE AIRE(m ³ /h)	550
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel-Kerosene
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/h)	1.9
TAMAÑO DE BOQUILLA (gph)	0.50
PRESIÓN DE AIRE(bar)	0.32
CORRIENTE(A)	1.1
POTENCIA ELÉCTRICA(W)	230
CLASIFICACIÓN DE FUSIBLE	T3.15A
PESONETO (Kg)	14
LARGO(mm)	750
ANCHO(mm)	315
ALTO(mm)	415
CAPACIDAD DEL ESTANQUE(Lts)	19
RANGO DE OPERACIÓN(h)	~10
VALVULA DE COMBUSTIBLE	Sí
MANILLA	1
TERMOSTATO AMBIENTE	Incorporado
LUZ DE DETECCIÓN DE FALLA	Incorporado
POTENCIA DEL MOTOR (W)	230
MEDIDAS DE LA CAJA (mm)	825x375x465
PESO CAJA (Kg)	16.3
CÓDIGO INTERNO	1810000160120