

COMPRESOR DE TORNILLO MZB-20A

Compresor de tornillo rotativo lubricado de alto rendimiento, ideal para procesos industriales y talleres exigentes. Ofrece una presión constante de 8 bar, motor de 20 HP, bajo nivel de ruido (62 dB) y funcionamiento continuo. Su diseño compacto con sistema de refrigeración por aire y arranque estrella-triángulo lo convierten en una solución eficiente y duradera.



1 AÑO DE GARANTÍA

Código Interno: 4449000840020



BAJO RUIDO

Compresor silencioso, tan solo 62 dB.




REFRIGERACIÓN

Refrigeración por aire optimizan la eficiencia energética y reducen el desgaste



ARRANQUE

sistema de arranque estrella-triángulo (Y-Δ) asegura un arranque progresivo



DISEÑO

Es un compresor robusto y confiable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente de entrada	Trifásica 380V / 50 Hz
Potencia	20 HP (15 kW)
Cilindro	65 x 3 mm
Velocidad	2880 RPM
Caudal	2300 L/min (81.25 CFM)
Presión	8 bar
Capacidad de estanque	400 Lts.
Capacidad de lubricante	18 Lts.
Peso	465 kg.
Dimensiones	1450 x 750 x 1457 mm

APLICACIONES RECOMENDADAS

- ✓ Procesos industriales
- ✓ Talleres mecánicos
- ✓ Líneas de producción continua
- ✓ Equipos neumáticos