



 LÍNEA
FUERZA

 Calidad y eficiencia
con el respaldo de
KRAFTER



ELECTROBOMBA PERIFÉRICA **LCCm158**

Bomba periférica KRAFTER de 1 HP.

Diseñado para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar.



CARACTERÍSTICAS

- Bomba de impulsor periférico de alta presión y bajo caudal.
- Adecuada para bombear agua limpia y no agresiva.
- Utilizada en sistemas domésticos de presurización.
- Utilizada en riego de huertos y jardines.
- Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40°C y conexión de 1"x 1".



ELECTROBOMBA PERIFÉRICA KRAFTER LCCm158

La Bomba periférica KRAFTER dispone de protector térmico incorporado para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	LCCm158
Potencia	1 HP / 0,75 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	36 m
Caudal máximo	100 L/min
Entrada/salida	1"x 1"
Succión máxima	8 m
Dimensiones	335 x 213 x 274 mm
Peso	13 kg
Código interno	4463000020158



CURVA DE RENDIMIENTO

