GENERADOR DIÉSEL SILENCIOSO KRD6000iS

CÓDIGO INTERNO: 4471000066500

MOTOR: CP192FE de 498 cc

TIPO: Diésel de 4 tiempos, monocilíndrico

REFRIGERACIÓN: Por aire

75 dB(A) Ruido a 4 m	25 L Estanque	6 kW Potencia Nominal



1 Año de Garantía

Voltaje	Potencia Máxima	Peso Neto	Autonomía
220 V	6,5 kW	129 kg	19 h al 25 %

DESCRIPCIÓN

Respaldo diésel para que el negocio, la obra o la parcela sigan funcionando. El generador KRD6000iS combina un motor diésel con tecnología inverter: entrega energía estable para computadores, cajas registradoras, iluminación y equipos electrónicos, con autonomía para cubrir una jornada completa a plena potencia sin detenerse a recargar.

Rinde en faenas sin conexión a la red, food trucks, ferias y eventos, y como respaldo de locales comerciales y casas de campo durante los cortes de luz. Con un ATS, que se vende por separado, el cambio a la energía del generador se hace en forma automática cuando se corta el suministro. Su gabinete insonorizado reduce el ruido en el lugar de trabajo y sus ruedas facilitan el traslado.



TECNOLOGÍA INVERTER

Regulación electrónica de tensión y TDH ≤ 3%, para una alimentación estable y confiable.



PARTIDA ELÉCTRICA

Encendido simple mediante sistema eléctrico y batería de 36 Ah.



AUTONOMÍA

Estanque de 25 L y autonomía de hasta 19 horas al 25% de carga.

GENERADOR DIÉSEL SILENCIOSO KRD6000iS

CÓDIGO INTERNO: 4471000066500



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generador	
Modelo	KRD6000iS
Tipo	Inverter
Potencia nominal	6,0 kW
Potencia máxima	6,5 kW
Tensión	220 V
Corriente	27,3 A
Factor de potencia	1,0
Regulación / THD	Inverter / ≤ 3 %
Salidas	32 A + 16 A + CC 12 V / 8,3 A
Alternador / bobinado	Imanes permanentes / cobre
Aislación	Clase F
Protección	IP23

Motor	
Modelo	CAMEO CP192FE
Tipo	4 tiempos diésel
Refrigeración	Aire
Cilindrada	498 cc
Emisiones	Euro V

Operación y Capacidades	
Estanque	25 L
Consumo máximo	2,3 L/h
Autonomía 25 % / 100 %	19 h / 10,5 h
Aceite / capacidad	SAE 20W-40 / 1,65 L
Partida	Eléctrica
Batería	36 Ah
Ruido	75 dB(A) a 4 m
Temperatura	-5 a 40 °C
Altitud	≤ 1.000 m s. n. m.
ATS	Disponible; se vende por separado

Dimensiones y Peso	
Dimensiones	845 × 550 × 615 mm
Peso neto	129 kg
Peso bruto	142 kg