GENERADOR GASOLINA INVERTER KR9000iG

CÓDIGO INTERNO: 4471000759000

MOTOR: SC460 de 459 cc

TIPO: Gasolina de 4 tiempos, monocilíndrico

REFRIGERACIÓN: Por aire

50 Hz	26 L	7 kW
Frecuencia	Estanque	Potencia nominal

1 Año de Garantía

Voltaje	Potencia Máxima	Peso Neto	Autonomía
220 V	8 kW	113 kg	11 h al 50 %

DESCRIPCIÓN

Potencia para sostener una obra, un evento o los consumos principales de una casa durante un corte de luz. El generador inverter KR9000iE entrega energía estable para herramientas eléctricas, iluminación y equipos electrónicos sensibles, como computadores y equipos de audio, con autonomía para trabajar una jornada completa con un solo estanque.

Su arranque eléctrico y remoto permite ponerlo en marcha sin piola y sin acercarse al equipo. Las ruedas facilitan moverlo por la obra, la feria o el patio, y su panel reúne todas las conexiones: tomas europeas, una toma industrial de 32 A para equipos de mayor consumo, salida CC y puertos USB para cargar dispositivos.

TECNOLOGÍA INVERTER

THD inferior al 3 % y factor de potencia 1. Energía estable para equipos electrónicos sensibles.

ARRANQUE ELÉCTRICO Y REMOTO

Puesta en marcha eléctrica o a distancia. Batería de 12 V / 14 Ah.

CONEXIONES

Dos tomas europeas de 16 A, una toma industrial de 32 A, salida CC y dos puertos USB.

GENERADOR GASOLINA INVERTER KR9000iG

CÓDIGO INTERNO: 4471000759000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generador	
Potencia nominal / máxima	7 / 8 kW
Voltaje / corriente nominal	220 V / 31,8 A
Frecuencia / fases	50 Hz / monofásico
Factor de potencia	1
Regulación de voltaje	Inverter
Aislamiento / protección	Clase F / IP23M
Tomacorrientes europeos	2 de 250 V / 16 A / IP44
Tomacorriente industrial	1 de 250 V / 32 A / IP44
Salida CC	Terminales CC
Puertos USB	2 de 5 V: 2,1 A y 1 A
Conexión en paralelo	No aplica
Temperatura de operación	-5 °C a 40 °C
Altitud máxima recomendada	1.000 m

Motor	
Marca / modelo	SENCI SC460
Tipo	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada	459 cc
Diámetro × carrera	92 × 69 mm
Potencia / velocidad	10,5 kW / 3.600 rpm
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Eléctrico y remoto
Batería	2 V / 14 Ah
Aceite / capacidad	SAE 10W-30 / 1 L
Cambio de aceite	Primero: 25 h o 1 mes. Luego: 100 h o 6 meses.

Combustible y Autonomía	
Combustible / estanque	Gasolina / 26 L
Consumo al 50%	2,4 L/h
Consumo al 100%	4,3 L/h
Autonomía al 50% / 100%	11 h / 6 h (aproximadas)

Alternador	
Marca	YUXIN
Tipo	Imanes permanentes, sin escobillas
Bobinado / polos	Cobre / 11 pares
Aislamiento / protección	Clase H / IP23M
Regulación / THD	Inverter / < 3%

Información General	
Nivel de ruido	64 dB al 25% de carga, a 7 m
Dimensiones (L × A × H)	725 × 575 × 665 mm
Dimensiones del embalaje	835 × 655 × 800 mm
Peso neto	113 kg
Peso bruto	127 kg