GENERADOR GASOLINA INVERTER KR15000iE

CÓDIGO INTERNO: 4471001215000

MOTOR: SV750 de 744 cc

TIPO: Gasolina de 4 tiempos, monocilíndrico

REFRIGERACIÓN: Por aire

50 Hz	40 L	12 kW
Frecuencia	Estanque	Potencia nominal

Voltaje	Potencia Máxima	Peso Neto	Autonomía
220 V	13 kW	165 kg	11 h al 50 %

DESCRIPCIÓN

Doce kilowatts de energía inverter para la obra, el taller, un evento o el respaldo de un local comercial o una casa durante un corte de luz. El generador KR15000iE alimenta al mismo tiempo herramientas eléctricas, iluminación, bombas de agua y equipos electrónicos sensibles, y su toma industrial de 63 A permite conectar equipos de alto consumo.

Su estanque de 40 L entrega autonomía para una jornada completa al 50 % de carga, y la salida de 12 V CC permite cargar baterías directamente. El arranque eléctrico y remoto permite encenderlo a distancia, y sus ruedas facilitan moverlo por la obra o el patio.

CONEXIONES

Dos tomas europeas de 16 A, una toma industrial de 63 A / IP67, salida de 12 V CC y dos puertos USB.

AUTONOMÍA

11 horas al 50 % de carga con un estanque de 40 L.

ARRANQUE ELÉCTRICO Y REMOTO

Puesta en marcha eléctrica o a distancia. Batería de 12 V / 32 Ah.

GENERADOR GASOLINA INVERTER KR15000iE

CÓDIGO INTERNO: 4471001215000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generador	
Potencia nominal / máxima	12 / 13 kW
Voltaje / corriente nominal	220 V / 54,5 A
Frecuencia / fases	50 Hz / monofásico
Factor de potencia	1
Regulación de voltaje	Inverter
Aislamiento / protección	Clase F / IP23M
Tomacorrientes europeos	2 de 250 V / 16 A / IP44
Tomacorriente industrial	1 de 250 V / 63 A / IP67
Salida CC	12 V / 8,3 A; terminal CC
Puertos USB	2 de 5 V: 2,1 A y 1 A
Conexión en paralelo	No aplica
Temperatura de operación	-5 °C a 40 °C
Altitud máxima recomendada	1.000 m

Motor	
Marca / modelo	SENCI SV750
Tipo	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada	744 cc
Diámetro × carrera	80 × 74 mm
Potencia / velocidad	18,5 kW / 3.600 rpm
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Eléctrico y remoto
Batería	12 V / 32 Ah
Aceite / capacidad	SAE 10W-30 / 1,5 L
Cambio de aceite	Primero: 25 h o 1 mes. Luego: 100 h o 6 meses.

Combustible y Autonomía	
Combustible / estanque	Gasolina / 40 L
Autonomía al 50% / 100%	11 / 6 h (declaradas)

Carga	Consumo
25% de carga	Consumo: 2,81 / 3,53 L/h
50% de carga	Consumo: 3,75 / 3,91 L/h
75% de carga	Consumo: 5,29 / 5,45 L/h
100% de carga	Consumo: 7,2 L/h

Alternador	
Marca	YUXIN
Tipo	Imanes permanentes, sin escobillas
Bobinado / polos	Cobre / 11 pares
Aislamiento / protección	Clase H / IP23M
Regulación / THD	Inverter / < 3%

Información General	
Nivel de ruido	Inferior a 76 dB, al 100% de carga, a 7 m
Dimensiones (L × A × H)	972 × 783 × 873 mm (±5 mm)
Dimensiones del embalaje	1.035 × 835 × 920 mm
Peso neto	165 kg
Peso bruto	175 kg