

ATS PARA GENERADOR KRD5000EIM

El generador eléctrico automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Usa microcomputadora y tecnología digital para gestionar y monitorear, automatizando el proceso. Ideal para estaciones de radar, puestos avanzados, cuarteles, telecomunicaciones, hospitales y lugares que requieren suministro rápido post-corte. Su diseño se centra en la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico en situaciones críticas.



1 AÑO DE GARANTÍA

Código Interno: 4471100009502



ALARMA DE FALLA

Sistema de alarma que indica las fallas



CABLE DE CONEXIÓN

Cable de conexión de control de 5 pines.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ATS KRD5000EIM	Temperatura de operación	(-25~80)°C
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A (7KW)	Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V	Diámetro interno	2,5 mm ² (Unidades monofásicas de 7 kW)
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)	Peso neto	3,5 KG
Potencia de Cargador	1A	Dimensiones	250 x 140 x 320
Cable conector	Conector de 5 pines	Código interno	4471100009502
Largo de Cable	1.5m		