

ATS PARA GENERADOR KI10000E

El generador eléctrico automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Usa microcomputadora y tecnología digital para gestionar y monitorear, automatizando el proceso. Ideal para estaciones de radar, puestos avanzados, cuarteles, telecomunicaciones, hospitales y lugares que requieren suministro rápido post-corte. Su diseño se centra en la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico en situaciones críticas.



1 AÑO DE GARANTÍA

Código Interno: 4471110001000



ALARMA DE FALLA

Sistema de alarma que indica las fallas



CABLE DE CONEXIÓN

Cable de conexión de control de 7 pines.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Modelo | ATS KI10000E | Temperatura de operación | (-25~80)°C |
| Voltaje de Operación | Fase Única: 220V/25A (8 kW) | Condiciones de Almacenamiento | (-15~60)°C |
| Voltaje de Entrada | AC 90 ~ 250V | Diámetro interno | 2,5 mm ² (Unidades monofásicas de 6 kW) |
| Voltaje de Salida | DC 13.8 V (± 2%) | Peso neto | 3,5 KG |
| Potencia de Cargador | 1A | Dimensiones | 250 x 140 x 320 |
| Cable conector | Conector de 7 pines | Código interno | 4471110001000 |
| Largo de Cable | 1.5m | | |