

# ATS PARA GENERADOR KI6000E

El generador eléctrico automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Usa microcomputadora y tecnología digital para gestionar y monitorear, automatizando el proceso. Ideal para estaciones de radar, puestos avanzados, cuarteles, telecomunicaciones, hospitales y lugares que requieren suministro rápido post-corte. Su diseño se centra en la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico en situaciones críticas.



**1 AÑO DE GARANTÍA**

Código Interno: 4471110006000



## ALARMA DE FALLA

Sistema de alarma que indica las fallas



## CABLE DE CONEXIÓN

Cable de conexión de control de 7 pines.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ATS KI6000E	Temperatura de operación	(-25~80)°C
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A 6,5 kW	Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V	Diámetro interno	2,5 mm <sup>2</sup> (Unidades monofásicas de 6,5 kW)
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)	Peso neto	3,5 KG
Potencia de Cargador	1A	Dimensiones	250 x 140 x 320
Cable conector	Conector de 7 pines	Código interno	4471110006000
Largo de Cable	1.5m		