

**LÍNEA  
FUERZA**

➤ Diseño compacto  
y peso reducido.

### TECLE DE CADENA KRAFTER HSZ-0.5

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal.

#### CADENAS RESISTENTES

Cadena de carga de alta resistencia grado 80 galvanizada (cumple con EN 818, seguridad factor 4).



#### MATERIALES SÓLIDOS

Carcaza de engranajes y tapas de acero de construcción robusta.



#### GANCHOS

Ganchos de aleación ISO, tratados térmicamente y equipados con seguro.



#### ALTURA DE LEVANTE

Altura de Levante de 3 m como estándar. Disponible alturas mayores.





TECLE DE CADENA KRAFTER

**HSZ-0.5**

Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| MODELO                                               | HSZ-0.5       |
| CAPACIDAD                                            | 0,5 ton       |
| LEVANTE ESTÁNDAR                                     | 3 m           |
| ACCIONAMIENTO CADENA PARA LEVANTAR 1 METRO           | 25 eslb.      |
| TENSIÓN DE CADENA DE ACCIONAMIENTO A PLENA CAPACIDAD | 24 N          |
| NÚMERO DE RAMALES                                    | 1             |
| PESO NETO                                            | 9,5 kg        |
| CÓDIGO INTERNO                                       | 7014000000500 |