

➤ Diseño compacto  
y peso reducido.



## TECLE DE CADENA KRAFTER HSZ-3

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal.

### CADENAS RESISTENTES

Cadena de carga de alta resistencia grado 80 galvanizada (cumple con EN 818, seguridad factor 4).



### MATERIALES SÓLIDOS

Carcasa de engranajes y tapas de acero de construcción robusta.



### GANCHOS

Ganchos de aleación ISO, tratados térmicamente y equipados con seguro.



### ALTURA DE LEVANTE

Altura de Levante de 3 m como estándar. Disponible alturas mayores.





## TECLE DE CADENA KRAFTER **HSZ-3**

Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.



### ► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	HSZ-3
CAPACIDAD	3 ton
LEVANTE ESTÁNDAR	3 m
ACCIONAMIENTO CADENA PARA LEVANTAR 1 METRO	70 eslb.
TENSIÓN DE CADENA DE ACCIONAMIENTO A PLENA CAPACIDAD	36 N
NÚMERO DE RAMALES	2
PESO NETO	26 kg
CÓDIGO INTERNO	7014000003000