

**LÍNEA
FUERZA**

➤ Diseño compacto
y peso reducido.

TECLE DE CADENA KRAFTER HSZ-10

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal.

CADENAS RESISTENTES

Cadena de carga de alta resistencia grado 80 galvanizada (cumple con EN 818, seguridad factor 4).



MATERIALES SÓLIDOS

Carcasa de engranajes y tapas de acero de construcción robusta.



GANCHOS

Ganchos de aleación ISO, tratados térmicamente y equipados con seguro.



ALTURA DE LEVANTE

Altura de Levante de 3 m como estándar. Disponible alturas mayores.





TECLE DE CADENA KRAFTER

HSZ-10

Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	HSZ-10
CAPACIDAD	10 ton
LEVANTE ESTÁNDAR	3 m
ACCIONAMIENTO CADENA PARA LEVANTAR 1 METRO	297 eslb.
TENSIÓN DE CADENA DE ACCIONAMIENTO A PLENA CAPACIDAD	35 N
NÚMERO DE RAMALES	3
PESO NETO	66 kg
CÓDIGO INTERNO	7014000010000