

APILADOR DE CARGA MANUAL KRAFTER SDJA1000

Apilador de carga manual construido en acero robusto. Equipos de alta precisión para un funcionamiento suave y una durabilidad excepcional.

Fácil manejo de elevación al realizar tareas de transporte.

Equipo suficientemente compacto como para movilizarse a través de puertas estándar y operar en zonas congestionadas.



Cód. 7071000001000



RUEDAS

Ruedas de pvc que facilitan el transporte del apilador.



ALTURAS DE ELEVACIÓN

Posee una altura de elevación máxima de 1,6 m.



DESCENSO MANUAL

Velocidad de descenso con o sin carga operada por control manual.



MANGO RECUBIERTO

Mango ergonómico con cubierta de goma de fácil operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	1000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de uñas	90 mm
Altura de mástil	2085 mm
Máxima altura de elevación	1600 mm
Altura de mástil extendido	2165 mm
Longitud total	1000 mm
Ancho total	1380 mm
Dimensiones de las uñas	30 x 100 x 800 mm
Distancia entre las uñas	950 mm

Elevación por cada bombeo	25 mm
Ancho pasillo con pallets 1000 x 1200 transv.	1975 mm
Ancho pasillo con pallets 800 x 1200 long.	1915 mm
Radio de giro	1200 mm
Velocidad de elevación con/sin carga	25
Velocidad de descenso con/sin carga	Control Manual
Peso de servicio	336 kg