



(\*) IMAGEN REFERENCIAL.



# 50HZ GENERADOR DIESEL GS22FLD 22KVA / 400V

SKU 105011437

## POTENCIA

Potencia Prime PRP	<b>20 kVA</b>
	16,0 kW
Potencia Stand by PST	<b>22 kVA</b>
	17,6 kW

**PRIME:** Potencia principal disponible en continuo con la carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo a ISO 8528-1.  
**STAND BY:** Potencia de emergencia para una utilización de emergencia en carga variable según ISO 8528-3.

## UNIDAD MOTRIZ

Marca Motor	<b>FAW</b>
Modelo Motor	<b>4DW91-29D</b>
Número de Cilindros / Disposición	<b>4 en Línea</b>
Diámetro x Carrera	<b>90 x 100mm</b>
Cilindrada	<b>2,54 L</b>
Combustible / Ciclos	<b>Diesel 4T</b>
Aspiración	<b>Natural</b>
Relación de Compresión	<b>17,5 : 1</b>
Velocidad Nominal	<b>1.500 rpm</b>
Gobernador de Velocidad	<b>Electrónico</b>
Sistema de Enfriamiento:	<b>Ciclo de Refrigeración Forzado</b>
Consumo Combustible 100% Carga	<b>4,6 L/hr PRP</b>
Consumo Combustible 75% Carga	<b>3,5L/hr</b>
Consumo Combustible 50% Carga	<b>2,4 L/hr</b>

## ALTERNADOR

Marca Alternador	<b>DPK</b>
Modelo Alternador	<b>DPC184ES</b>
Voltaje Nominal	<b>400/230 V</b>
Frecuencia	<b>50 Hz</b>
Corriente Nominal	<b>28,9 A</b>
Factor de Potencia	<b>0,8</b>
Tipo de Aislación	<b>H</b>
Grado de Protección	<b>IP23</b>
Tipo de Excitación	<b>Autoexcitado</b>
Regulación de Voltaje	<b>±1%</b>

## PANEL DE CONTROL

Marca Panel de Control	<b>Smart Gen</b>
Modelo Panel de Control	<b>4020</b>

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	<b>1.750 mm</b>
Ancho	<b>750 mm</b>
Altura	<b>1.050mm</b>
Peso	<b>650 kg</b>
Capacidad Deposito de Combustible	<b>50 L</b>

**CARACTERISTICAS** ■ Estructura compacta y chasis de alta resistencia. ■ Fácil operación y mantenimiento. ■ Sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad. ■ Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales. ■ Estanque combustible incluido en el chasis. ■ Baterías de libre mantención, alto rendimiento y corta corriente. ■ Fácil de transportar. ■ Silenciador tipo industrial. ■ Gabinete insonorizado para reducción de ruido. ■ Conexionado fácil para Tableros de transferencia.