



GO70GTA
GENERADOR
DE RESPALDO GASOLINA
+ CONEXIÓN ATS 6,5 KVA
SKU. 1030 11693



UNIDAD GENERADORA	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Monofásico
	Corriente Nominal	27,3A
	Potencia Nominal	6kW / 6kVA
	Potencia Máxima	6,5kW / 6,5kVA
	Regulación de Voltaje	AVR
	Factor Potencia	1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro
	Alarmas	Aceite
	Conexiones	1 salidas 220V/16A - 1 salida industrial 220V/32A
	Bornera	-
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/8,3A
	Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
	Diámetro x Carrera	90x66mm
	Refrigeración	Por Aire
	Relación de Compresión	8,5:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de Giro	3.000rpm
	Partida	Eléctrica / Manual (+ Conexión ATS)
	Tipo de Batería	Litio
	Batería	12V - 9A
	Nivel de Ruido	74dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible	Gasolina
	Consumo de Combustible	2,45L/kWh (70% carga)
	Capacidad Estanque Combustible	28L
	Autonomía	8h
ACEITE	Tipo de Aceite	15W-40
	Capacidad Carter de Aceite	1,1L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	76x60x60cm
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm
	Peso Vacío	92kg
	Peso Lleno	119,1kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000461184