



**GO82GTA**  
**GENERADOR**  
**DE RESPALDO GASOLINA**  
**+ CONEXIÓN ATS 8,5 KVA**  
**SKU. 1030 11694**



<b>UNIDAD GENERADORA</b>	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Monofásico
	Corriente Nominal	36,4A
	Potencia Nominal	8kW / 8kVA
	Potencia Máxima	8,5kW / 8,5kVA
	Regulación de Voltaje	AVR
	Factor Potencia	1 (coseno de $\varphi$ )
<b>PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS</b>	Medidores Agrupados	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro
	Alarmas	Aceite
	Conexiones	2 salidas industriales 220V/32A
	Bornera	-
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/8,3A
	Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
<b>UNIDAD MOTRIZ</b>	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
	Diámetro x Carrera	94x72mm
	Refrigeración	Por Aire
	Relación de Compresión	9+-0,2
	Aspiración	Natural
	Velocidad de Giro	3.000rpm
	Partida	Eléctrica / Manual (+ Conexión ATS)
	Tipo de Batería	Litio
	Batería	12V - 9A
	Nivel de Ruido	74dB(A)/7m
<b>COMBUSTIBLE</b>	Tipo de Combustible	Gasolina
	Consumo de Combustible	3,27L/kWh (70% carga)
	Capacidad Estanque Combustible	28L
	Autonomía	6h
<b>ACEITE</b>	Tipo de Aceite	15W-40
	Capacidad Carter de Aceite	1,2L
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	78x60x60cm
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm
	Peso Vacío	102kg
	Peso Lleno	131,2kg

**PRODUCTO  
CERTIFICADO**



0000000461189

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.