

## GP4518

# MOTOSIERRA A COMBUSTIÓN 2T

SKU. 1030 11800



- ▶ Espada 18" motor 2,3HP de potencia
- ▶ Freno de cadena inercial
- ▶ Avanzado sistema antivibración

<b>UNIDAD MOTRIZ</b>	Tipo Motor Refrigeración Cilindrada Aspiración Potencia Nominal Carburador Velocidad en Ralentí del Motor Sistema de Encendido Bujía Partida	Monocilindrico, 2 Tiempos Por Aire 45,02 cc Natural 1,7kW / 2,3HP Tipo Diafragma 3000 ± 400 min CDI L8RTF / RCJ7Y / NGK BPMR7A / L7RTC Manual
<b>COMBUSTIBLE</b>	Tipo de Mezcla Tipo de Gasolina Tipo de Aceite Proporción de Mezcla de Combustible Capacidad Estanque Combustible Consumo Combustible (Máx. Potencia)	Gasolina + Aceite 2T Gasolina 93 Octanos sin Plomo Aceite para motores 2T Gasolina 50 : Aceite 1 0,6L 460 g/kw·h
<b>UNIDAD DE CORTE</b>	Espada Tipo de Cadena Eslabones Paso Galga Diámetro de la Lima Velocidad Máxima c/Accesorio de Corte Velocidad Máxima Cadena Aceite Lubricante Cadena Tanque de Aceite Cadena Piñon	18" (44cm) 32S 72 0,325" / 0,8255cm 0,058" 5/32" (4mm) 12.000 r/min 23,114m/s SAE 10W-30 0,26L 7 Dientes x paso 0,325" / 0,8255cm
<b>ACCESORIOS</b>	Espada Cadena Llave Bujía Destornillador Lima Cadena Funda Espada	1 1 1 1 1 1
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío (Sin espada ni cadena)	42,5x 24,5 x 28,5cm 5,6 kg