



GS12D GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 10 KVA

SKU. 3050 11008



| | | |
|-------------------------------|---|--|
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia | 230V 50Hz Monofásico 39,1A 9kW / 9kVA 10kW / 10kVA AVR 1 (coseno de φ) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios | Voltímetro - Carga - Amperímetro - Horómetro - Rpm Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada de Emergencia - Mantención 3 enchufes 250V / 30A Si - Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |
| UNIDAD MOTRIZ | Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido | Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 80x79mm Por Agua 1 - 4,5L 20:1 Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A 72dB(A)/7m |
| COMBUSTIBLE | Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía | Diesel 2,53L/kWh (70% carga) 25L 6,9h |
| ACEITE | Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite | 15W-40 2,27L |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno | 123x69x95cm 135x65x76cm 325kg 352,27kg |

PRODUCTO CERTIFICADO



000000391505

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.