



GS12D3
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 12 KVA
SKU. 3050 11007



UNIDAD GENERADORA	Voltaje	230V - 400V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Trifásico
	Corriente Nominal	15,9A
	Potencia Nominal	8,8kW / 11kVA
	Potencia Máxima	9,6kW / 12kVA
	Regulación de Voltaje	AVR
	Factor Potencia	0,8 (coseno de ϕ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura
	Alarmas	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura
	Conexiones	- Parada de Emergencia - Mantención
	Bornera	2 enchufes 250V / 30A
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	Si
	Accesorios	-
		Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos
	Diámetro x Carrera	80x79mm
	Refrigeración	Por Agua
	Capacidad Refrigerante	1 - 4,5L
	Relación de Compresión	20:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de Giro	3.000rpm
	Partida	Eléctrica
	Tipo de Batería	Plomo - Ácido
	Batería	12V - 36A
	Nivel de Ruido	72dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible	Diesel
	Consumo de Combustible	2,39L/kWh (70% carga)
	Capacidad Estanque Combustible	25L
	Autonomía	7,3h
ACEITE	Tipo de Aceite	15W-40
	Capacidad Carter de Aceite	2,27L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	123x69x95cm
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	135x65x76cm
	Peso Vacío	325kg
	Peso Lleno	352,27kg

PRODUCTO CERTIFICADO

SEC



0000000391471