



GS850D
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 6,5 KVA
SKU. 1030 11280



| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje | 230V |
| | Frecuencia | 50Hz |
| | Fases | Monofásico |
| | Corriente Nominal | 26A |
| | Potencia Nominal | 6kW / 6kVA |
| | Potencia Máxima | 6,5kW / 6,5kVA |
| | Regulación de Voltaje | AVR |
| | Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados | Voltímetro - Carga (Kw) - Amperímetro - Horómetro - Rpm |
| | Alarmas | Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
| | Conexiones | - Parada de Emergencia - Mantención |
| | Bornera | 2 enchufes 250V / 30A |
| | Salida DC (Voltaje/Corriente) | Si |
| | Accesorios | 12V / 8,3A |
| | | Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas |
| UNIDAD MOTRIZ | Tipo Motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos |
| | Diámetro x Carrera | 92x75mm |
| | Refrigeración | Por Aire |
| | Relación de Compresión | 19:1 |
| | Aspiración | Natural |
| | Velocidad de Giro | 3.000rpm |
| | Partida | Eléctrica |
| | Tipo de Batería | Plomo - Ácido |
| | Batería | 12V - 36A |
| | Nivel de Ruido | 74dB(A)/7m |
| COMBUSTIBLE | Tipo de Combustible | Diesel |
| | Consumo de Combustible | 1,75L/kWh (70% carga) |
| | Capacidad Estante Combustible | 14,5L |
| | Autonomía | 5,8h |
| ACEITE | Tipo de Aceite | 15W-40 |
| | Capacidad Carter de Aceite | 1,7L |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 100x57x72cm |
| | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 95x55x75cm |
| | Peso Vacío | 170kg |
| | Peso Lleno | 176,2kg |

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000391509