

GSS18D

GENERADOR

DE USO CONTINUO

DIESEL 18 KVA

SKU. 3050 11010



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V 50Hz Monofásico 69,5A 16kW / 16kVA 18kW / 18kVA AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarms Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada De Emergencia - Mantención - Si - Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juegos de Llaves
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos 90x100mm Por Agua 5 - 9L 18:1 Natural 1.500rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 60A 70dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 4,05L/kWh (70% carga) 90L 15,9h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 8L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	191x93x119cm 189x91x116cm 790kg 880kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000391462

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.