



GSS18D3
GENERADOR
DE USO CONTINUO
DIESEL 18 KVA
SKU. 3050 11011



UNIDAD GENERADORA	Voltaje	230V - 400V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Trifásico
	Corriente Nominal	23,1A
	Potencia Nominal	13kW / 16kVA
	Potencia Máxima	14kW / 18kVA
	Regulación de Voltaje	AVR
	Factor Potencia	0,8 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura
	Alarmas	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada De Emergencia - Mantención
	Conexiones	-
	Bornera	Si
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	-
	Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juegos de Llaves
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos
	Diámetro x Carrera	85x95mm
	Refrigeración	Por Agua
	Capacidad Refrigerante	4 - 7,9L
	Relación de Compresión	18:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de Giro	1.500rpm
	Partida	Eléctrica
	Tipo de Batería	Plomo - Ácido
	Batería	12V - 45A
COMBUSTIBLE	Nivel de Ruido	70dB(A)/7m
	Tipo de Combustible	Diesel
	Consumo de Combustible	3,73L/kWh (70% carga)
	Capacidad Estanque Combustible	73L
ACEITE	Autonomía	22,5h
	Tipo de Aceite	15W-40
DIMENSIONES Y PESO	Capacidad Carter de Aceite	5,5L
	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	190x88x118cm
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	177x86x116cm
	Peso Vacío	700kg
	Peso Lleno	795,5kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000391460