



DIVISIÓN GENERACIÓN

GSS22D3
GENERADOR
DE USO CONTINUO
DIESEL 22 KVA
SKU. 1030 11283



UNIDAD GENERADORA	Voltaje	230 - 400V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Trifásico
	Corriente Nominal	28,9A
	Potencia Nominal	16kW / 20kVA
	Potencia Máxima	18kW / 22kVA
	Regulación de Voltaje	AVR
	Factor Potencia	0,8 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura
	Alarmas	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada de Emergencia - Mantención
	Conexiones	2 enchufes hembra 230V / 30A
	Bornera	Si
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	-
	Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juego de Llaves
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos
	Diámetro x Carrera	90x100cm
	Refrigeración	Por Agua
	Capacidad Refrigerante	5 - 9L
	Relación de Compresión	18:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de Giro	1.500rpm
	Partida	Eléctrica
	Tipo de Batería	Plomo - Ácido
	Batería	12V - 60A
	Nivel de Ruido	70dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible	Diesel
	Consumo de Combustible	4,05L/kWh (70% carga)
	Capacidad Estanque Combustible	92L
	Autonomía	15,9h
ACEITE	Tipo de Aceite	15W-40
	Capacidad Carter de Aceite	8L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	190x92x118cm
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	189x91x116cm
	Peso Vacío	770kg
	Peso Lleno	870kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000391440