

CÓD. 1030 11276



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima	230VAC 50Hz 8,7 A 2,0 kW / 2,0 kVA 2,2 kW / 2,2 kVA
Unidad Soldadora	Ciclo de trabajo Corriente nominal Regulación corriente Voltaje trabajo	60% / 160A 160A 50A - 180A 25 - 30 VDC
Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Partida	Monocilíndrico 4 tiempos Por aire Manual / Eléctrica 12V
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso	64 x 52 x 75cm 116kg
Embalaje	Dimensiones Peso	65 x 54x 78 132kg

Tanque de Combustible
con capacidad de 12.5L



Incluye enchufes y conectores de acople rápido.



Interruptor General
2 enchufes hembra 230V
Cargador DC 12V / 8,3^a
Horómetro, voltímetro.

La línea de Motosoldadores Portátiles KOLVOK son robustos, confiables y de muy fácil mantención. Ideal para tareas de soldadura al arco en aplicaciones en terreno, o también en aquellas ocasiones donde el suministro de energía de red no es estable o es muy costoso. El modelo GW180D puede entregar además en forma auxiliar 2,000 Watts, útil para alimentar luminarias o herramientas eléctricas.

Todos los Motosoldadores KOLVOK cuentan con certificado SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso



► Marco robusto de 32mm.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.