



IG1000XT
GENERADOR
DE RESPALDO
GASOLINA 1 KVA
SKU. 1030 11695



| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| UNIDAD GENERADORA | Voltaje | 220V |
| | Frecuencia | 50Hz |
| | Fases | Monofásico |
| | Corriente Nominal | 4,1A |
| | Potencia Nominal | 0,9kW / 0,9kVA |
| | Potencia Máxima | 1kW / 1kVA |
| | Regulación de Voltaje | INVERTER |
| | Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | Medidores Agrupados | Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura |
| | Alarmas | Aceite - Sobrecarga |
| | Conexiones | 1 X Hembra Shuko 250V / 16A |
| | Bornera | - |
| | Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/8,3A |
| | Accesorios | Enchufe Macho - Manual - Juego de Llaves |
| UNIDAD MOTRIZ | Tipo Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos |
| | Diámetro x Carrera | 43,5x35,8mm |
| | Refrigeración | Por Aire |
| | Relación de Compresión | 7,6:1 |
| | Aspiración | Natural |
| | Velocidad de Giro | 5.000rpm |
| | Partida | Manual |
| | Tipo de Batería | - |
| | Batería | - |
| | Nivel de Ruido | 54 - 59dB(A)/7m |
| COMBUSTIBLE | Tipo de Combustible | Gasolina |
| | Consumo de Combustible | 0,48L/kWh (70% carga) |
| | Capacidad Estanque Combustible | 3,8L |
| | Autonomía | 5,3h |
| ACEITE | Tipo de Aceite | 15W-40 |
| | Capacidad Carter de Aceite | 0,3L |
| DIMENSIONES Y PESO | Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 51x30x44cm |
| | Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 49x42x27cm |
| | Peso Vacío | 14kg |
| | Peso Lleno | 17,9kg |

PRODUCTO CERTIFICADO

SEC



0000000461160