

XP250LE
ORILLADORA
A COMBUSTIÓN 2T
SKU. 1080 10260

- ▶ Motor 2 tiempos, 25,4 cc
- ▶ Ancho Corte Carrete Nylon de 440 mm



UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	Monocilindrico, 2 Tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Cilindrada	25,4 cc
	Potencia Nominal	0,75kW / 7500rpm
	Velocidad Máxima del Motor	9000 min-1
	Velocidad en Ralentí del Motor	3000 ± 300 min-1
	Sistema de Encendido	CDI
	Partida	Manual
COMBUSTIBLE	Tipo de Mezcla	Gasolina + Aceite 2T
	Tipo de Gasolina	Gasolina 93 Octanos
	Tipo de Aceite	Aceite para motores 2T
	Proporción de Mezcla de Combustible	Gasolina 40 : Aceite 1
	Capacidad Estanque Combustible	550 ml
UNIDAD DE CORTE	Diámetro del Eje	26 mm
	Velocidad Giro Carrete de Nylon	6600 min-1
	Ancho Corte Carrete Nylon	440 mm
	Diámetro Nylon	2 mm
ACCESORIOS	Guarda Protectora	1 Pieza
	Carrete Nylon	1 Pieza
	Arnés de Seguridad	1 Pieza
	Mezclador de Combustible	1 Pieza
	Set de Herramientas	1 Estuche
DIMENSIONES, PESO Y RUIDO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	1640 x 250 x 125/250mm
	Peso Bruto	7,5 kg
	Peso Neto	5,2 kg
	Niveles de Ruido	113 dB(A)

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS. NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.