



AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER WiFi



- Wi-Fi
- ECO Mode
- Autolimpieza del Evaporador
- Función Turbo
- Función Sleep
- Control de Ventilador Interior Automático de 5 Velocidades
- Modo Silencioso
- Función de Deshumidificación (Dry)
- Descongelación Automática
- Reinicio Automático
- Temporizador de 24 horas (Timmer)
- Rejilla Deflector Horizontal de Oscilación Automática
- Deflector Vertical Ajustable Automático
- Filtro Lavable
- Filtro Anti-bacteria con Iones de Plata
- Panel Extraíble y Lavable
- Display

INVERTER

FRI ❄️ **CALOR** 🔥
COLD / HEAT

R410A
REFRIGERANTE

WiFi 📶

INCLUYE KIT DE TUBERÍA
4 m (Tubería con Aislación Térmica)





AIRE ACONDICIONADO

SPLIT INVERTER WiFi

		9.000 BTU/H	12.000 BTU/H	18.000 BTU/H	24.000 BTU/H
MODELO BERCATTI		BAC-9.0 INV-FC-M	BAC-12.0 INV-FC-M	BAC-18.0 INV-FC-M	BAC-24.0 INV-FC-M
Capacidad Nominal: Frío / Calor	BTH/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Potencia Entrada: Frío / Calor	W	816 / 726	1.086 / 975	1628 / 1449	2190 / 1948
Flujo de Aire Interior: Alto / Bajo	m³/h	500	530 / 570	800	1.350
Temperatura Operación	°C	17 a 32	17 a 32	17 a 32	17 a 32
Temp. Ambiente Unidad Interior	°C	0 a 32	0 a 32	0 a 32	0 a 32
Temp. Ambiente Unidad Exterior	°C	-20 a 50	-20 a 50	-20 a 50	-20 a 50
Area de Aplicación Estandar	m²	12 a 18	16 a 23	24 a 35	32 a 47
Eficiencia Energética: Frío / Calor		A	A	A	A
Refrigerante / Pre Carga	gr	R410A / 620	R410A / 660	R410A / 1.300	R410A / 1.350
Carga Refrigerante (metro adicional)	gr	20	15	30	25
Niveles de Ruido Unid. Interior	dB (A)	41	41	48	49
Niveles de Ruido Unid. Exterior	dB (A)	52	53	56	55
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA					
Voltaje	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Número de Fases		1	1	1	1
Corriente Nominal: Frío / Calor	A	3.8 / 3.4	5.0 / 4.5	7.8 / 6.9	10.5 / 9.3
SISTEMA					
Tipo de Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
CONEXIÓN DE TUBERÍA					
Líquido	Pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4
Gas	Pulg.	3/8	3/8	3/8	1/2
Kit de Tubería con Aislación Térmica	m	4	4	4	4
Máxima longitud Horizontal	m	15	15	25	25
Máxima longitud Vertical	m	10	10	10	10
DATOS UNIDAD INTERIOR					
Dimensión Equipo (L/A/H)	mm	785 / 195 / 275	785 / 195 / 275	920 / 200 / 310	995 / 225 / 335
Dimensión Embalaje (L/A/H)	mm	860 / 345 / 265	860 / 345 / 265	990 / 380 / 265	1.165 / 405 / 295
Peso	kg	8	8	10,5	14
DATOS UNIDAD EXTERIOR					
Dimensión Equipo (L/A/H)	mm	725 / 275 / 460	780 / 280 / 500	850 / 340 / 605	860 / 340 / 600
Dimensión Embalaje (L/A/H)	mm	765 / 310 / 480	820 / 325 / 515	890 / 385 / 630	890 / 385 / 630
Peso	kg	21	23	28,5	30