

IMPAC

CZR2-60

Turbina Soplador 2,4" 220V/2800rpm
900 PA - 250w 450 m3/h

Cod: 148000030



DESCRIPCIÓN GENERAL

Soplador de presión media, cuenta con rodete de álabes radiales equilibrados dinámicamente y permite mover el aire a temperaturas de hasta 180 °C en continuo.

CARACTERÍSTICAS

- Soplador de presión media, cuenta con rodete de álabes radiales equilibrados dinámicamente y permite mover el aire a temperaturas de hasta 180 °C en continuo.
- Fabricado en fundición de aluminio, protegido contra la corrosión con pintura poliéster, cuenta con motor 100% de cobre para una larga vida útil y ahorro de energía.
- Utiliza un diseño CAD optimizado para la cuchilla, presión de aire estable.



TURBINA DISEÑADA PARA
IMPULSAR AIRE FRESCO

NO APTA PARA EXTRACCIÓN DE
POLVO Y GASES EXPLOSIVOS

ESPECIFICACIONES

- Flujo de aire real: 450 m3/h
- Tipo de ventilador: Centrífugo
- Ruido: ≤ 70 db
- Tipo corriente: Alterna
- Potencia: 250w
- Peso bruto aprox.: 8 kg
- Dimensiones producto bruto: 280 x390x 330 mm
- Frecuencia: 50hz
- Voltaje: 220 v
- Material: Metal
- Usos: Comercial / Industrial

APLICACIONES

- Transferencia, aumento de temperatura.
- Enfriamiento, soplado de componentes de maquinaria.
- Transporte neumático de materiales.
- En sistema de ductos de cocinas industriales.
- Campanas de laboratorios y asociado a sistemas de filtros de aire.
- Adecuado para la estufa de gasificación de aceite diesel, caldera industrial, fundición, maquinaria de producción de plástico, aventamiento agrícola y equipo de instalación de cocina.