

## SKU 109236 Modelo LDP100CE 4" 1083 L/MIN

### Características Técnicas

#### Bomba de agua

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de Bomba                 | Centrifuga        |
| Carcasa                       | Autocebante       |
| Impulsor                      | Aleación Aluminio |
| Eje                           | Fierro Fundido    |
| Tipo de Sello                 | Acero Dúctil      |
| Paso de Sólidos               | Gráfita /Cerámica |
| Succión mm (pulgadas)         | ≤ 0,2 mm          |
| Descarga                      | 102mm (4" )       |
| Caudal máximo Q (M³/H)        | 102mm (4" )       |
| Altura máxima H m.c.a.        | 65                |
| Aspiración manométrica metros | 25                |
|                               | 8                 |



### Motor Diesel

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Modelo              | LA186                                          |
| Tipo Motor          | Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa |
| Refrigerado         | Por aire                                       |
| Desplazamiento cc   | 406                                            |
| Velocidad motor rpm | 3000                                           |
| Potencia motor HP   | 7,7                                            |
| Sistema de arranque | Partida eléctrica con batería 18AH             |

### Aplicaciones

- Adecuado para el suministro y drenaje de agua industrial y urbana.
- Suministro de agua para edificios de gran altura.
- Riego por aspersión de jardines.
- Tierras de cultivo y riego

### Dimensiones

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Dimensiones (largo*ancho*altura) | 670x500x635 mm |
| Peso neto Kg                     | 67             |

## Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 5,5 L

Incluye Partida Eléctrica

Incluye Batería 18 AH

Temperatura de Trabajo <=40C°

Producto con Certificación SEC

## Curva

|          | m3/h  | 0  | 10 | 20  | 30  | 40  | 50  | 60   | 70   |
|----------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| POTENCIA | l/min | 0  | 67 | 333 | 500 | 667 | 833 | 1000 | 1167 |
| 7.7HP    | H(m)  | 30 | 29 | 28  | 25  | 21  | 18  | 15   | 7    |

