

SKU 109234

Motobomba Mod LDP50CE2"500l/m

Características Técnicas

Bomba de agua

Tipo de Bomba	Centrifuga Autocebante
Carcasa	Aleación Aluminio
Impulsor	Fierro Fundido
Eje	Acero Dúctil
Tipo de Sello	Gráfita /Cerámica
Paso de Sólidos	≤ 0,2 mm
Succión mm (pulgadas)	50mm (2")
Descarga	50mm (2")
Caudal máximo Q (M ³ /H)	30
Altura máxima H m.c.a.	25
Aspiración manométrica metros	8



Motor Diesel

Modelo	LA170
Tipo Motor	Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa
Refrigerado	Por aire
Desplazamiento cc	211
Velocidad motor rpm	3000
Potencia motor HP	3,4
Sistema de arranque	Partida eléctrica con batería 18AH

Dimensiones

Dimensiones (largo-ancho-alto)	485x400x500
Peso neto Kg	38

Aplicaciones

- Adecuado para el suministro y drenaje de agua industrial y urbana.
- Suministro de agua para edificios de gran altura.
- Riego por aspersión de jardines.
- Tierras de cultivo y riego

Especificaciones Adicionales

- Capacidad estanque combustible 2,5 L
- Incluye Partida Eléctrica
- Incluye Batería 18 AH
- Temperatura de Trabajo <=40C°
- Producto con Certificación SEC

Curva

	m3/h	0	5	10	15	20	25	30
POTENCIA	l/min	0	83	166	250	333	416	500
3,4HP	H(m)	26	24	19	14	11	9	2,5

