

# SKU 109235

## Motobomba Mod LDP80CE 3"

### 833 l/min

## Características Técnicas

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo de Bomba                 | Centrifuga autocebante |
| Carcasa                       | Aleación Aluminio      |
| Impulsor                      | Fierro Fundido         |
| Eje                           | Acero Dúctil           |
| Tipo de Sello                 | Gráfita /Cerámica      |
| Paso de Sólidos               | ≤ 0,2 mm               |
| Succión mm (pulgadas)         | 76mm (3" )             |
| Descarga                      | 76mm (3" )             |
| Caudal máximo Q (M³/H)        | 50                     |
| Altura máxima H m.c.a.        | 25                     |
| Aspiración manométrica metros | 8                      |



## Motor Diesel

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Modelo              | LA178                                          |
| Tipo Motor          | Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa |
| Refrigerado         | Por aire                                       |
| Desplazamiento cc   | 296                                            |
| Velocidad motor rpm | 3000                                           |
| Potencia motor HP   | 5                                              |
| Sistema de arranque | Partida eléctrica con batería 18AH             |

## Aplicaciones

- Adecuado para el suministro y drenaje de agua industrial y urbana.
- Suministro de agua para edificios de gran altura.
- Riego por aspersión de jardines.
- Tierras de cultivo y riego

## Dimensiones

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Dimensiones (largo*ancho*altura) | 540x440x540 mm |
| Peso neto Kg                     | 45             |

## Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 3,5 L

Incluye Partida Eléctrica

Incluye Batería 18 AH

Temperatura de Trabajo <=40C°

Producto con Certificación SEC

## Curva

|          |       |    |     |      |     |     |     |      |
|----------|-------|----|-----|------|-----|-----|-----|------|
|          | m3/h  | 0  | 10  | 20   | 30  | 40  | 50  | 60   |
| POTENCIA | l/min | 0  | 167 | 333  | 500 | 667 | 833 | 1000 |
| 5HP      | H(m)  | 26 | 25  | 22,5 | 19  | 14  | 9   | 0    |

