

SKU 109237 Fierro Fundido Modelo LDTP50DCE 2' 500 L/MIN F



Características Técnicas

Tipo de Bomba	Centrifuga Autocebante
Carcasa	Fe Fundido
Impulsor	Fe Fundido
Eje	Acero Dúctil
Tipo de Sello	Gráfito /Cerámica
Paso de Sólidos	≤ 0,2 mm
Succión mm (pulgadas)	50mm (2")
Descarga	50mm (2")
Caudal máximo Q (M³/H)	30
Altura máxima H m.c.a.	65
Aspiración manométrica metros	8



Motor

Modelo	LA186F
Tipo Motor	Mono cilíndrico, 4 Tps inyección Directa
Refrigerado	Por aire
Desplazamiento cc	406
Velocidad motor rpm	3000
Potencia motor HP	8,6
Sistema de arranque	Partida eléctrica con batería 18AH
Dimensiones (largo*ancho*altura) (mm)	545x475x605
Peso neto Kg	64

Indicaciones del Panel

Botón de Encendido /Apagado
Llave de Partida
Luz de indicación de Potencia
Voltímetro
Interruptor Circuito CA
Enchufe Chuco 2 unid. 230 V 16 A
Conexión Tierra
Conexión DC 12V
Alerta nivel de aceite (detención motor)



Especificaciones Adicionales

- Capacidad estanque combustible 5,5 L
- Incluye Partida Eléctrica
- Incluye Batería 18 AH
- Temperatura de Trabajo <=40C°
- Producto con Certificación SEC

Curva

POTENCIA HP	Q	m3/h	0	10	20	30	40
		l / min	0	167	333	500	667
8,6		H (m)	70	68	58	20	0

