

SKU 109238 Motobomba Trash Modelo LDWT80CE 3' 1083 L/MI TR



Características Técnicas Bomba de agua

Tipo de Bomba	Centrifuga Autocebante
Carcasa	Aleación Aluminio
Voluta	Fierro
Eje	Acero Dúctil
Tipo de Sello	Carburo de Silicio
Paso de Sólidos	≤ 15 mm
Succión mm (pulgadas)	76mm (3")
Descarga	76mm (3")
Caudal máximo Q (M³/H)	50
Altura máxima H m.c.a.	25
Aspiración manométrica metros	8



Motor

Modelo	LA178F
Tipo Motor	Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa
Refrigerado	Por aire
Desplazamiento cc	296
Velocidad motor rpm	3000
Potencia motor HP	5
Sistema de arranque	Partida eléctrica con batería 18AH

Dimensiones

Dimensiones (largo*ancho*altura) (mm)	590x450x530
Peso neto Kg	48

Aplicaciones

- Recomendada para drenar aguas mixtas con sólidos de hasta 15mm y presencia de partículas sólidas por volumen de agua ≤ 30%.
- Diseñada para ser transportada y usada en faenas como:
 - Desagüe de tanques.
 - Construcción.
 - Sótanos y piscinas inundadas.
 - Estanques de drenaje.
 - Campos de riego
- Con partida eléctrica e incluye una batería.



Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 3,5 L

Incluye Partida Eléctrica

Incluye Batería 18 AH

Temperatura de Trabajo $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Producto con Certificación SEC

Curva

POTENCIA HP	Q	m ³ /h	0	10	20	30	40	50	60
		l / min	0	167	333	500	667	833	1000
5		H (m)	26	23	19	16	14	9	0

