
BACHA DE COCINA MULTIFUNCIONAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
MC9953



Antes de la instalacion:

Toda la información está sujeta a la última actualización del producto publicada. La empresa se reserva el derecho de modificar la función, el embalaje o el tipo de producto en cualquier momento y sin previo aviso. El manual de instrucciones contiene información esencial sobre instalación, mantenimiento y limpieza; por favor, asegúrese de que los usuarios lo lean.

Atención:
1. Asegúrese de enjuagar bien la tubería de suministro de agua para eliminar impurezas.

2. Antes de instalar el fregadero, primero instale el grifo en el mismo. La presión de trabajo de la ducha debe estar entre 0,1 Mpa y 0,5 Mpa; si supera los 0,5 Mpa, se debe instalar una válvula reductora de presión.

3. La temperatura máxima de trabajo de la ducha es de 60°C. Preste especial atención a mantener el tubo del brazo conectado al cabezal de la ducha alejado del calentador, ya que de lo contrario puede dañarse la ducha y su sello, e incluso representar un riesgo para el usuario.

Instrucciones de uso:

Interruptor de Volante: Gire a la derecha para seleccionar agua fría de temperatura fija, agua mezclada y agua caliente; gire a la izquierda para apagar el interruptor principal de la tubería de agua. El botón izquierdo controla el modo de agua.

Rueda de Mano: La rueda de mano es el interruptor principal y la presión a prueba de explosiones (2,5 Mpa) debe apagarse después de cada uso. La empresa no se hará responsable si no se reporta ninguna pérdida conocida.

Tamaño de la instalacion:

